

삼성 정수기 설치 환경에 따른 주의사항 및 안내사항



수압이 부족하거나 지하수를 사용하면 설치가 불가능해요

정수기의 원활한 동작을 위해
정압 $1.5 \sim 8.4 \text{kgf/cm}^2$ + 동압 1.5kgf/cm^2 이상의
수압이 필요합니다. (측정시간 30초)

- * 정수기는 수도 냉수관에 연결하여 수도물을 사용하며,
지하수 사용 조건에서는 설치가 불가능합니다.
- * 1.5kgf/cm^2 이하의 수압 설치환경에서는 설치 불가능합니다.
- * 정압이란 싱크대의 수전 잠금상태에세의 수압 측정 시를 말하며,
동압이란 싱크대 수전을 냉수방향으로 최대한 열어놓은 상태에서
수압 측정 시를 말합니다.



베란다 설치는 불가능해요

겨울철 급/배수관의 동결 위험으로 인해
베란다 내 제품 설치는 불가능합니다.



온수 사용 시 단독 전용 콘센트가 있어야 해요

온수 사용시 2,600W 전기 용량이 필요하여
다른 제품(인덕션, 오븐, 식기세척기, 에어프라이어)과
동시에 사용할 경우 용량이 초과되어 차단기 떨어짐,
화재 발생 위험이 있으므로 단독 콘센트를 사용해야 합니다.

- * 220V & 16 A 이상(타기기 없이 단독 연결 기준),
20 A 차단기 용량 內



급/배수관에 여러 제품이 설치된 경우

음식물처리기나 절수기 등이 설치된 경우
추가 설치부자재로 설치가 가능합니다.
다만, 호스 설치 공간은 반드시 확보되어야 합니다.

- * 배수구 캡이 없는 배관 등 일부 설치 환경에서는
당사에서 부자재 제공이 어려울 수 있습니다.